



GRUPO MICROANÁLISIS

MICROIMPORT, S.A. DE C.V.

Información para Ordenar
Sistema de Monitoreo de Ruido
Modelo NMS044

El NMS044 incluye

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
831C	Sonómetro de precisión para medición de sonido clase 1
831C-LOG	Registro del historial de corridas en períodos de 20 ms hasta 24 h.
831C-ELA	Registro histórico de eventos e intervalos diarios.
831C-SW	USB para comunicación directa con la puerta de enlace de Sierra Wireless RV50.
EPS044	Maleta rígida a prueba de agua.
COM-RV50X	Puerto de acceso para 4G LTE.
PRM2103-FF	Preamplificador externo fijo con micrófono para campo libre y comprobación de calibración remota, lectura de humedad y calentador para el micrófono pre-polarizado. En el modelo 831C se puede seleccionar el resultado a 90 grados o al azar.
EPS2116	Protección del medio ambiente para preamplificadores de 1/2 pulgada con parabrisas, puntas de pájaros, desecantes y montaje universal.
SLP001 o SLP002	Panel solar plegable portátil de 60 ó 100 Watts con soporte integrado y estuche de transporte.
BAT019 ó BAT020	Batería LifePo de 45 Ah 12V de 12.8 libras (5.8 kg) de peso o batería SLA de 35 Ah 12V de 24.7 libras (11.2 kg) de peso.



GRUPO MICROANÁLISIS

MICROIMPORT, S.A. DE C.V.

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN
PSA039	Fuente de alimentación de energía AC, 15 V, 90 W, con conectores MC4 para usar con EPS044 y NMS044.
Varios	Cables y Accesorios.
Comunicación	4G LTE y opcional Wifi o Ethernet
Software	Utilidad G4 LD

Opciones de batería y panel solar portátil		
CATÁLOGO ⁽¹⁾	BATERIA	PANEL SOLAR PORTÁTIL
NMS044-SLA60	Batería 35 Ah SLA (más bajo costo)	60 W
NMS044-SLA100		100 W
NMS044-LFP60	Batería 45 Ah LifePo ⁽²⁾ (más liviano)	60 W
NMS044-LFP100		100 W

⁽¹⁾ Para usar en Norte América agregar "U" y para el resto del mundo agregar "E" en el modelo.

⁽²⁾ No puede ser transportado por una compañía de transporte común sin una licencia de transporte de materiales peligrosos.

